

Bilaga 3 Skyltar

Denna bilaga innehåller bestämmelser som tillhör kapitel 7 om skyltar och signaler.

3.1 Utförande

Förbuds-, varnings- och påbudsskyltar, vägledande markeringar, brandredskapsskyltar och skyltar för första hjälpen-utrustning ska ha den form och färg som anges i punkt 3.3.

Symbolerna ska vara så enkla som möjligt och bara innehålla nödvändiga detaljer. De använda symbolerna får avvika något i förhållande till vad som anges i punkt 3.3, förutsatt att de återger samma innehåll och inte förvillar budskapet.

Skyltarna ska vara gjorda av slagttåligt material med god beständighet med tanke på omgivande miljö.

Skyltars dimensioner samt färg- och ljus tekniska egenskaper ska väljas så att skyltarna blir lätta att upptäcka och förstå.

Allmänna råd

Även skyltar med symboler utformade enligt standarden SS-EN ISO 7010:2020 Grafiska symboler – Varselfärger och varselskyltar – Registrerade varselsignaler (ISO 7010:2019). Utgåva 2, uppfyller normalt kraven. Om det saknas en symbol för ett särskilt ändamål i dessa föreskrifter, bör man i första hand använda en symbol i samma standard med gällande tillägg.

Efterlysande skyltar bör vara utformade så att de behåller sin färg även när de inte är belysta.

3.2 Användning

Skyltar ska så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska placeras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå.

Efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning ska användas där dagsljuset är otillräckligt.

Skyltar ska avlägsnas när de inte längre behövs.

3.3 Utseende

3.3.1 Förbudsskyltar

1. Rund form.
2. Svart symbol på vit bakgrund med röd bård och rött snedstreck.
3. Den röda delen ska vara minst 35 procent av skyltens yta.



Rökning
förbjuden



Rökning och
öppen eld förbjuden



Tillträde förbjudet
för gående



Förbjudet att använda
vatten för släckning



Ej dricksvatten



Obehöriga
äga ej tillträde



Förbjudet för
arbetsfordon



Får ej vidröras

3.3.2 Varningsskyltar

1. Triangelform.
2. Svart symbol på gul bakgrund med svart bård.
3. Den gula delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.



Radioaktiva ämnen



Hängande last



Godstrafik



Farlig elektrisk
spänning



Fara (med tilläggsskylt
som anger farans art)



Laserstrålning



Icke-joniserande
strålning



Kraftigt magnetfält



Hinder/Snubbelrisk



Fallrisk



Biologisk fara



Låg temperatur



Explosionsfarlig miljö
(Tilläggsskylt med texten "För arbetsrutiner och materiel se
explosionsskyddsdocument" ska finnas)

3.3.3 Påbudsskyltar

1. Rund form.
2. Vit symbol på blå bakgrund.
3. Den blå delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.



Ögonskydd
måste användas



Skyddshjälm
måste användas



Hörselskydd
måste användas



Andningsskydd
måste användas



Skyddsskor
måste användas



Skyddshandskar
måste användas



Skyddskläder
måste användas



Ansiktsskydd
måste användas



Säkerhetssele
måste användas



Fotgängare ska
använda denna väg



Allmänt påbud
(Eventuellt med
tilläggsskylt)

3.3.4 Nödskyltar³

1. Rektangulär eller kvadratisk form.
2. Vit symbol på grön bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända.
3. Den gröna delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.



Utrymningsväg



Utrymningsväg



Utrymningsväg

Utrymningsväg
för personer med
funktionsnedsättningTillfällig
utrymningsplatsUtrymningsväg
via säker hiss

Första hjälpen



Bår



Nöddusch



Ögondusch



Riktningspil

Nödtelefon för första
hjälp och utrymning

³ Utformningen av skylten "Tillfällig utrymningsplats" kommer från standarden SS-EN ISO 7010:2020 Grafiska symboler – Varselfärger och varselskyltar – Registrerade varselsignaler (ISO 7010:2019). Utgåva 2, med tillägg SS-EN ISO 7010:2020/ A1:2020 Grafiska symboler – Varselfärger och varselskyltar – Registrerade varselsignaler – Tillägg 1 (ISO 7010:2019/ Tillägg 1:2020). Upphovsrätten till standarden tillhör SIS, Svenska Institutet för Standarder, Stockholm, Sverige. Symbolen är tryckt med upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

3.3.5 Brandredskapsskyltar

1. Rektangulär eller kvadratisk form.
2. Vit symbol på röd bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända.
3. Den röda delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.



Inomhusbrandpost



Brandsläckare



Stege



Nödtelefon



Riktningsspil



Andra brandskydds-
anordningar eller
brandskyddsutrustningar

Allmänna råd

Tillägsskylt för skylten "Andra brandskyddsanordningar eller brandskyddsutrustningar" kan till exempel vara brandventilation, branddörr, röklucka och brandfilt. Skylten är främst avsedd för räddningstjänsten.